

**TurboShear™**  
Pièces jointes

Malco®



# S'adapte maintenant tant sur les perceuses ordinaires qu'à percussion

## Nouvelles fonctionnalités



L'arbre d'entraînement anti-dérapant à section hexagonale se monte sur les perceuses de 6,35 à 12,7 mm (1/4 à 1/2 po) ainsi que sur les perceuses à percussion ordinaires à dégagement rapide de 1/4 po.



Protection de mandrin multi-encoches permettant un blocage-déblocage facile de la tige hexagonale de l'arbre d'entraînement.

### Modèles à tige hexagonale de 6,35 mm (1/4 po)

No. de référence	Description
TS1	Découpe de métal de 1,02 mm (calibre 20) / Acier galvanisé
TSCM	Métal ondulé de 0,61 mm (calibre 24) / Acier doux
TSF1	Bardeaux en fibro-ciment de 7,94 mm (5/16 po)
TSF2	Planche d'appui en fibro-ciment de 12,7 mm (1/2 po)
TSHD	Découpe de métal de 1,22 mm (calibre 18) / Acier doux
TSNS1	Découpage d'ardoise, ardoise naturelle de toiture de 4 à 8 mm
TSS1	Bardeaux asphaltés, 12,7 mm (1/2 po)
TSV1	Découpage de vinyle, bardage de vinyle de 1,40 mm (0,005 po)



**Nouveau modèle**



### TurboShear de découpage de vinyle

Pour réaliser des découpes en ligne droite, en rond et en carré dans le bardage en vinyle. La lame biseautée, coupante comme un couteau pénètre rapidement dans le bardage pour amorcer la coupe. Le mordant anti-dérapant et une ouverture de mâchoire de 9,53 mm (3/8 po) permettent d'attaquer les jointures dures et denses sans effort. Et les mâchoires à large ouverture associées à une longueur de découpe de 19,05 mm (3/4 po) facilitent le travail de découpe des profilés.

**SL16067FR**